Наименование изделия	Технические характеристики изделия										Характеристика упаковки			Цена	
	Назначение изделия	Тип изделия	Марка по прочности, кгс/см^2	Марка по морозо-стойкости	Вес изделия, кг	Размер изделия, мм	Среднее водо-поглощение, %	Тепло-проводность, Вт/(м·К)	Удельная эффективность радионуклидов, Бк/кг	Средняя плотность изделия, кг/м^3	Количество изделий в пакете, шт.	Вес пакета, т	Размер пакета, м	Стоимость пакета, руб	Цена изделия, руб
Кирпич белый	рядовой неупакованный	утолщенный пустотелый (полнотелый)	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	668	2,9 (3,3)	1,8x1,1x1,2	14 696,00	22,00
	рядовой упакованный	утолщенный пустотелый (полнотелый)	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	476	2,0 (2,3)	1,6x1,0x1,0	11 900,00	25,00
	рядовой упакованный	утолщенный пустотелый (полнотелый)	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	252	1,0 (1,3)	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	6 300,00	25,00
	лицевой	утолщенный пустотелый	200–300	F35–F50	4,1-4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	252	1,0	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	7 812,00	31,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,6-4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	252	1,3	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	8 064,00	32,00
		утолщенный пустотелый	200–300	F35–F50	4,1-4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6x1,0x1,0	14 280,00	30,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,6-4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	476	2,3	1,6x1,0x1,0	14 756,00	31,00
		одинарный полнотелый	200–300	F35–F50	3,9	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6x1,0x1,0	17 556,00	28,50
	колотый	утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,0-4,4	250(230)x 120(100)x 88	12	0,78	35	1850	448	1,9	1,6x0,86x1,0	20 160,00	45,00
Кирпич светло-желтый	лицевой	утолщенный пустотелый	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	252	1,0 (1,3)	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	9 072,00	36,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	252	1,0 (1,3)	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	9 727,20	38,60
		утолщенный пустотелый	200–300	F35–F50	4,1-4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6x1,0x1,0	17 136,00	36,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,6-4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	476	2,3	1,6x1,0x1,0	18 373,60	38,60
		одинарный полнотелый	200–300	F35–F50	3,9	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6x1,0x1,0	20 944,00	34,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,0-4,4	250(230)x 120(100)x 88	12	0,78	35	1850	448	1,9	1,6x0,86x1,0	23 296,00	52,00

ООО «Михайловский завод силикатного кирпича»
403343, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Промышленная, 14
Тел.: (84463) 4 40 40
Моб.: +7 909 384 57 77

Посетить сайт

https:/mzsk.ru

Написать письмо

market2@mzsk.ru

Наименование изделия	Технические характеристики изделия										Характеристика упаковки			Цена	
	Назначение изделия	Тип изделия	Марка по прочности, кгс/см^2	Марка по морозо-стойкости	Вес изделия, кг	Размер изделия, мм	Среднее водо-поглощение, %	Тепло-проводность, Вт/(м·К)	Удельная эффективность радионуклидов, Бк/кг	Средняя плотность изделия, кг/м^3	Количество изделий в пакете, шт.	Вес пакета, т	Размер пакета, м	Стоимость пакета, руб	Цена изделия, руб
Кирпич желтый	лицевой	утолщенный пустотелый	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	252	1,0 (1,3)	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	9 828,00	39,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	252	1,0 (1,3)	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	10 458,00	41,50
		утолщенный пустотелый	200–300	F35–F50	4,1-4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6x1,0x1,0	18 564,00	39,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,6-4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	476	2,3	1,6x1,0x1,0	19 754,00	41,50
		одинарный полнотелый	200–300	F35–F50	3,9	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6x1,0x1,0	22 792,00	37,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,0-4,4	250(230)x 120(100)x 88	12	0,78	35	1850	448	1,9	1,6x0,86x1,0	24 192,00	54,00
Кирпич желтый насыщенный	лицевой	утолщенный пустотелый	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	252	1,0 (1,3)	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	11 592,00	46,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F25	4,1-4,3 (4,6-4,9)	250x120x88	12	0,74 (0,78)	35	1650 (1850)	252	1,0 (1,3)	0,8x1,0x1,0 ЕВРО	12 096,00	48,00
		утолщенный пустотелый	200–300	F35–F50	4,1-4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6x1,0x1,0	21 896,00	46,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,6-4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	476	2,3	1,6x1,0x1,0	22 848,00	48,00
		одинарный полнотелый	200–300	F35–F50	3,9	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6x1,0x1,0	27 104,00	44,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,0-4,4	250(230)x 120(100)x 88	12	0,78	35	1850	448	1,9	1,6x0,86x1,0	27 328,00	61,00
Кирпич оранжевый	лицевой	утолщенный пустотелый	200–300	F35–F50	4,1-4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6x1,0x1,0	19 992,00	42,00
		утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,6-4,9	250x120x88	12	0,78	35	1850	476	2,3	1,6x1,0x1,0	21 420,00	45,00
		одинарный полнотелый	200–300	F35–F50	3,9	250x120x65	12	0,78	35	1850	616	2,2	1,6x1,0x1,0	23 408,00	38,00
	колотый	утолщенный полнотелый	200–300	F35–F50	4,0-4,4	250(230)x 120(100)x 88	12	0,78	35	1850	448	1,9	1,6x0,86x1,0	26 432,00	59,00
Кирпич серый насыщенный	лицевой	утолщенный пустотелый	200–300	F35–F50	4,1-4,3	250x120x88	12	0,74	35	1650	476	2,0	1,6x1,0x1,0	24 752,00	52,00

ООО «Михайловский завод силикатного кирпича»
403343, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Промышленная, 14
Тел.: (84463) 4 40 40
Моб.: +7 909 384 57 77

Посетить сайт

https:/mzsk.ru

Написать письмо

market2@mzsk.ru